

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tornacsarnok, tornaszertár

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. A tornacsarnokot és szertárát (a továbbiakban: **helyiségek**) csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségeket testnevelési órák tartására és tárolási célra használják. Ha a tornacsarnok rendezvény céljára kiadásra kerül, az összes itt feltüntetett szabályzó betartása kötelező a bérbevevő számára. Bérbeadás esetén, ha nem rendeltetésszerű használatról van szó (azaz a bérleményben nem sporttevékenység folyik) az egyéb, a rendezvényre vonatkozó és külön a rendezvényhez előírt szabályzókat és a rendezvény biztonsági tervében leírtakat **A BÉRBEVEVŐNEK KÖTELEZŐ BETARTANI! Valamint kötelező Biztonsági tervet készíttetni a bérbevevőnek az adott rendezvényre.**
2. Az 1-es pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségekben szabad folytatni.
3. A helyiségek közül a tornacsarnokban mérsékelten tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – tornaszerek – használata csak a testnevelési órák alkalmával jellemző, ezért a helyiség nem tűzveszélyes. A szertárban állandó jelleggel sok a tűzveszélyes szilárd éghető anyag.
4. A tornacsarnokban a nem tűzveszélyes jelleg ellenére, míg a szertárban a sok éghető anyag jelenléte miatt a **DOHÁNYZÁST MEGTILTOM!** A tilalomra már a tornacsarnok főbejáratánál – az egész épületre vonatkozóan – a fenntartó megfelelő módon, szabványos szövegezésű és piktogrammal is ellátott biztonsági jellel hívja fel a figyelmet, melyet kötelező mindenkinek betartani, betartatni!
5. Dohányozni kizárólag az alkalmassá tett, a TORNACSARNOK ÉPÜLETÉN KÍVÜLI UDVARI SZABADTÉREN – a CSARNOK FŐBEJÁRATÁTÓL MÉRT 5,0 MÉTERES TÁVOLSÁGON KÍVÜL – „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is megjelölt helyen szabad. A dohányzó helyen csikkgyűjtőt, hamutálat biztosítani kell.
6. A tornacsarnok és szertára területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A szertár területén robbanásveszélyes anyagok, eszközök tárolását **MEGTILTOM!**
7. A szertár helyiségben a minimális szélességű – 1,0 méter – közlekedési utat kell biztosítani, a tornaszereket rendezetten kell tárolni. A csarnok és kiszolgáló helyiségei esetében a közlekedő folyosót és az előteret, a ki- és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
8. A szertárban a 7. pontban foglaltak betartása érdekében csak a testnevelési tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, tornaszereket szabad egyidejűleg tárolni.
9. A helyiségekben, téli időszakban a fűtést központi fűtés biztosítja. A tornacsarnokban lévő fűtőtestek mechanikai sérülés elleni védelmét meg kell oldani, a védelmet nyújtó szerkezeteket a helyiség használata során fokozottan védeni kell, és úgy kell kialakítani, hogy baleset okozói ne legyenek!
10. A helyiségek használata során bármivel (elektromosság; fűtés; villámvédelem stb.) kapcsolatos – az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető – műszaki problémát, szemmel látható hiányosságot azonnal **JELEZNI KELL AZ IGAZGATÓ ÉS A FENNTARTÓ RÉSZÉRE!**
11. A tornacsarnok és kiszolgáló helyiségei **ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGET** képeznek. A főbejárati előtér területén és a csarnokban valamennyi, a csarnokhoz tartozó kiszolgáló helyiség (szertár; öltözők; vizesblokkok) tűzvédelmére korszerű tűzoltó készülékeket helyeztek el.
12. A készülékeket rendeltetéstől eltérő célra használni **TILOS!** A készülékeken felül a tornacsarnok tűzvédelmét a csarnokba telepített **FALI TŰZCSAP** biztosítja, ahol rendelkezésre áll. A tűzcsapszerelvények, a szekrényében lévő előszerelt elemek, szerelvények épségére, a tűzcsap - szerelvényeszekrény folyamatos csukott állapotban tartására, továbbá a szekrény mechanikai sérülés elleni védelmére fokozott figyelmet kell fordítani! A tűzcsap időszakos felülvizsgálatásáért, illetve a tömlő 5 évenkénti nyomáspróbáztatásáért a csarnokot **FENNTARTÓ** felelős.
13. A tűzoltó készülékeket és a tűzcsapot jobb láthatóságuk érdekében a hatályban lévő OTSZ-ben foglaltaknak megfelelően világító/utánvilágító biztonsági jelekkel kell megjelölni.